



Código Novem : 651496

El suavizador de gabinete Aquor para uso residencial, está diseñado para brindarle agua libre de dureza (calcio y magnesio) para todos los revicios de su hogar.

CARACTERÍSTICAS:

- Válvula 5600 electro mecánica de fácil programación
- Bajo consumo eléctrico en Voltaje 120V/60Hz
- Doble retrolavado interno para mejor cuidado de resina
- Conexión 3/4" NPT
- Esbelto y compacto diseño estilo modernista acorde a Muebles del hogar
- Su diseño permite una fácil instalación
- Permite el fácil llenado de sal de reposición
- Incluye todos los accesorios para su correcta operación (SOLO AGREGAR SAL)
- Diseño para 1 pie cúbico de resina (28 lts) modelo C-100E Purolite
- Flujo continuo de hasta 17.5 gpm (66 lpm) @ 50 psi (3.5 Kg/cm²) de entrada / 15 psi (1 Kg/cm²) de caída de presión (Flujo apropiado 10 gpm (38 lpm))

INCLUYE:

- By pass de plástico

Especificaciones de la Válvula 5600 y gabinete SoftFlo

Material de la Válvula	Polímero reforzado
Entrada/Salida	3/4" NPT
Ciclos	5
Material del gabinete (cuerpo, cubierta)	Polietileno

Flujos aproximados (50 psi Entrada) - Sistema completo

Continuo (15 psi caída de presión total)	17 gpm (64 lpm)
Continuo (6 psi caída de presión total)	11 gpm (41 lpm)
Retrolavado	3 gpm (11 lpm)

Regeneración

Flujo Descendente	Descendente solamente
Ciclos ajustables	Solo ajuste para succión de salmuera
Tiempo de duración	80 minutos/sin ajuste de sal

Dimensiones del Sistema

Altura total con cubierta	44 - 1/2" (113cm)
Ancho	12 - 1/2" (31.7 cm)
Fondo	22" (55.8 cm)

Información Adicional

Sistema inyector de salmuera	1600
Alimentación eléctrica	110 V, 60Hz
Max. VA	3
Capacidad de sal	225 lbs (102 Kg)
Peso estimado de embarque	24 lbs. (11 Kg)
Presión	Operación: 20 - 125 psi (1.4-8.8 Kg/cm ²)
Temperatura	34° - 110° F (1° - 43° C)